

СВС 108

Характеристики:	<i>Сварная винтовая свая диаметр ствола 108,0мм, толщина ствола 4,0мм, лопасть диаметром 300,0мм, толщина лопасти 5,0мм</i>										
Длина ствола, метр	2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0	5,5	6,0	6,5	7,0
Покрытие эпоксидная эмаль	1690	1890	2290	2990	3490	3990	4490	4990	5390	5890	6390
Оголовок 200*200, руб покрытие грунт-эмаль 3 в одном	320	320	320	320	320	320	320	320	320	320	320
Покрытие порошковое шагри	2220	2540	3070	3890	4510	5130	5750	6370	6890	7490	8160
Покрытие цинкосодержащим грунтом	2130	2420	2920	3720	4310	4910	5510	6110	6600	7200	7800

СВС 89

Характеристики:	<i>Сварная винтовая свая диаметр ствола 89,0мм, толщина ствола 3,5мм, лопасть диаметром 250,0мм, толщина лопасти 4,0мм</i>										
Длина ствола, метр	1,6	1,8	2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0	5,5	6,0
Покрытие эпоксидная эмаль	1450	1470	1470	1590	1880	2100	2300	2540	2740	2960	3170
Оголовок 200*200, руб покрытие грунт-эмаль 3 в одном	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300
Покрытие порошковое шагри	1830	1850	1850	2050	2430	2730	3020	3340	3630	3930	4230
Покрытие цинкосодержащим грунтом	1760	1780	1780	1950	2330	2620	2880	3190	3460	3740	4030

СВС 76

Характеристики:	<i>Сварная винтовая свая диаметр ствола 76,0мм, толщина ствола 3,5мм, лопасть диаметром 220,0мм, толщина лопасти 4,0мм</i>										
Длина ствола, метр	1,6	1,8	2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0	5,5	6,0
Покрытие эпоксидная эмаль	1220	1280	1350	1490	1780	2040	2290	2560	2820	3080	3340
Оголовок 200*200 / заглушка, руб покрытие грунт-эмаль 3 в одном	250	250	250	250	250	50	50	50	50	50	50
Покрытие порошковое шагри	1570	1630	1700	1920	2286	2630	2960	3300	3640	3980	4320
Покрытие цинкосодержащим грунтом	1510	1570	1640	1840	2200	2520	2830	3160	3480	3810	4140

СВС 57

Характеристики:	<i>Сварная винтовая свая диаметр ствола 57,0мм, толщина ствола 3,5мм, лопасть диаметром 180,0мм, толщина лопасти 4,0мм</i>										
Длина ствола, метр	1,6	1,8	2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0	5,5	6,0
Покрытие эпоксидная эмаль	790	880	890	1100	1240	1290	1490	1590	1720	1990	2100
Оголовок 150*150, руб/заглушка	190	190	190	190	40	40	40	40	40	40	40
Покрытие порошковое шагри	970	1060	1110	1360	1550	1640	1880	2030	2200	2520	2670
Покрытие цинкосодержащим грунтом	940	1030	1070	1320	1490	1580	1810	1950	2110	2420	2560